



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... *ПД-01-3236*

гр. Пазарджик, ... *25.08* ... 2016 г.

ДО
Г-Н СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО
С. ЛЕСИЧОВО, УЛ. „НИКОЛА ЧОЧКОВ“ № 11-13

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Лесичово - етап 1“ с приблизителна обща дължина 4 132 m”, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-3236/17.08.2016 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАЗАРОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-3236/17.08.2016 г. за горещитираното инвестиционно предложение и на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Лесичово - етап 1“ с приблизителна обща дължина 4 132 m” попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ИП предвижда да се извърши реконструкция и рехабилитация на следните улици и тротоари в населени места на община Лесичово:

Подобект 1: с. Динката;

Участък: Улица „24“ от ОТ 11 до ОТ 117 с приблизителна дължина 835 м.

Подобект 2: с. Лесичово;

Участък 1: Улица „Стоян Цоцов“ от ОТ 164 до ОТ 214 с приблизителна дължина 688.5 м;

Участък 2: Улица „Тупик“ (пряка на улица „Лазар Минков“) от ОТ 180 до ОТ 242 с приблизителна дължина 43 м.

Подобект 3: с. Калугерово;

Участък 1: Изграждане на тротоари по улица „1“ от ОТ 114 до ОТ 265 с приблизителна дължина 416 м;

Участък 2: Улица „5“ от ОТ 24 до ОТ 88 с приблизителна дължина 357 м;

Участък 3: Улица „6“ от ОТ 24 до ОТ 27 с приблизителна дължина 104 м;

Участък 4: Улица „12“ от ОТ 107 до ОТ 116 с приблизителна дължина 154 м;

Участък 5: Улица „13“ от ОТ 108 до ОТ 114 с приблизителна дължина 169 м.

Подобект 4: с. Церово;

Участък 1: Улица „37“ от ОТ 64 до ОТ 134 с приблизителна дължина 288 м;

Участък 2: Изграждане на тротоари по улица „1“ от ОТ 146 до ОТ 186 с приблизителна дължина 234 м;

Участък 3: Улица от ОТ 90 до ОТ 124 с приблизителна дължина 104 м.

Подобект 5: с. Памидово;

Участък: Улица „12“ от ОТ 55 до ОТ 58 с приблизителна дължина 180 м.

Подобект 6: с. Щърково;

Участък: Улица „1“ от ОТ 76 до УПИ IV 260 с приблизителна дължина 159 м;

Участък: Улица „7“ от ОТ 6 до ОТ 79 с приблизителна дължина 128.5 м.

Подобект 7: с. Боримечково;

Участък: Улица „5“ от ОТ 116 до до ОТ 118 с приблизителна дължина 112.5 м;

Участък: Улица „7“ от ОТ 76 до ОТ 115 с приблизителна дължина 159.5 м.

Предвижда се извършването на следните дейности:

- Тротоари

От двете страни на уличните платна са предвидени нови тротоари, отделени от уличните платна с бетонови бордюри, като при входове и кръстовища същите се понижават и тротоарът се скосява. В зоните на кръстовища се поставят тактилни плочи според Наредбата за изграждане на общодостъпна среда.

- Бордюри

Предвижда се поставянето на бордюри от двете страни на уличните платна. Бордюрите пред облицования окоп трябва ще се прекъсват на всеки 25-30 м, за да се разтоварва водата от пътните платна към него.

- Отводняване

Отводняването ще се извършва повърхностно чрез напречни и надлъжни наклони, които подпомагат отвеждането на водата до новоизградения облицован канал под тротоарната настилка на улиците;

- Настилка

Изкопаване до проектно ниво и формиране на земната основа.

- Полагане и уплътняване на пластове от трошен камък с обща дебелина в уплътнено състояние $h=36$ см.
- Направа на първи битумен разлив
- Полагане и уплътняване на пласт от битумизиран трошен камък с дебелина в уплътнено състояние $h=7$ см.
- Направа на втори битумен разлив
- Полагане и уплътняване на пласт от непътен асфалтобетон с дебелина в уплътнено състояние $h=4$ см
- Направа на втори битумен разлив

Полагане и уплътняване на пласт от пътен асфалтобетон тип А с дебелина в уплътнено състояние $h=4$ см.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Площадката на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Лесичово - етап 1“ с приблизителна обща дължина 4 132 m“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта** от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕНЧЕВ
Директор РИОСВ-Пазарджик

